GRIOT'S GARAGE　MACHINE POLISH
1.#11161 / 2.#11162 / 3.#11163 / 4.#11091

マシン用ポリッシュ剤は、4 種類。1 番が中目、2 番が細目、3 番が極細目、4 番が超極細目という様に番号順に細かくなっています。除去したいキズの度合いに合わせて使い分けます。3 番と 4 番は仕上げ用。一般的なポリッシュ剤には多くのものが 50%もの石油系溶剤を含有していますが、この製品は全くの水溶性。誰にでも安心してご使用いただけます。

マシンポリッシュ 1：深めの目立つキズや表面が酸化劣化した塗装のポリッシュ用

マシンポリッシュ 2：浅めの目立つキズや磨き傷（スワールマーク）のポリッシュ用

マシンポリッシュ 3：仕上げの鏡面処理用（1 番及び 2 番の作業後に必ず使用します）

マシンポリッシュ 4：仕上げの鏡面処理用（3 番よりキメ細かくより光沢を得られます）

ご使用方法

１．予めポリッシュする面の油汚れなどを落とし、表面が常温であることを確認します。

２．マシンに取り付けたスポンジパッドに指を使ってムラ無く塗り広げ、タテヨコ直線的な動作で、5 回程度ずつポリッシングします。（詳しくはマシンの取扱説明書をお読みください）

３．塗布されたポリッシュ剤が乾燥する前に柔らかなタオルで拭きあげます。この時点でまだキズが目立つときは、手順 2 から繰り返し作業し、かならず最後は 3 番で仕上げます。

４．より光沢を得たい場合は、さらに 4 番で仕上げをします。

※塗装はその色によって硬度が異なります。一般的に濃い色ほど柔らかいためキズ付きやすい反面、除去しやすく、逆に薄い色ほど硬くてキズつきにくい反面、除去しにくいものになります。ただしメタリックや濃色の上からクリアコート（透明塗装）の施されたものは、薄い色と同様、非常に硬いものです。これらは、スポンジに色が付くか否かで判断できます。

ご使用上のご注意

１．本品は飲食不可です。食べたり飲んだりしないでください。また、子供の手の届かないところに保管してください。万一、食べたり飲んだりした場合は吐き出させず、直ちに医師の診断を受けてください。誤って目に入ったり顔に付着したりした場合は、直ちに水で十分洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。

２．保管に際しては、直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。

３．廃棄については、無害ですので一般下水道でも問題ありませんが、できる限り最後まで使い切ってください。

４．間違ったご使用方法で、万一怪我などをされてもグリオズ・ガレージ及びル・ガラージュは責任を負いかねます。この説明書をよくお読みになって、十分ご注意ください。

この製品のご使用方法をはじめ、グリオズ・ガレージの製品に関するご質問は、ル・ガラージュ（TEL:03-3587-2785 email:legarage@axisinc.co.jp）までお気軽にどうぞ。